

HU-340/500 SA

HU-440/600 SA



HIDRÁULICA



Sierra de cinta hidráulica para cortes hasta 60° izquierda y 60° derecha fabricada con la máxima robustez y fiabilidad. Corte exacto mediante guías de metal duro, corte a los dos lados hasta 60°. Visor digital de grados. Refrigeración mediante micro-pulverización de aire-aceite.

- Normas CE.
- Equipo refrigeración micropulverizado.
- Variador electrónico de velocidad. 26/72 (HU-340/500 SA) y 26/86 (HU-440/600 SA)
- Control de tensión y rotura de la cinta.
- Regulación de presión del corte.
- Mordaza hidráulica.

Opcional:

Pisador vertical hidráulico o pisador vertical manual.
Caminos de rodillos para cargas pesadas y muy pesadas.
Topes medidores manuales, digitales y auto-posicionadores.
Láser marcador de la línea de corte.

Band sawing machine made with the highest strength and reliability. Hydraulic belt saw for cutting up to 60° left and 60° right. Exact cutting by means of hard metal guides, right and left cutting until 60 degrees, digital display, refrigeration by air-oil micro-spraying Lubetools.

- CE standards.
- Micro-sprayed cooling unit.
- Electronic speed variator. 26/72 (HU-340/500 SA) and 26/86 (HU-440/600 SA).
- Tension and belt breaking control.
- Cutting pressure adjustment.
- Hydraulic clamp.

Opcional:

Hydraulic/manual vertical clamp.
Roller-tracking for heavy loaded material.
Manual, digital and self positioning roller tracking with measurement.
Laser cutting light.

Especificaciones / Specification		
Modelo	HU-340/500 SA	HU-440/600 SA
Dimensiones de la cinta / Belt dimensions	4380x34x1,1 mm	5200x34x1,1 mm
Motor / Motor	4 Hp / 3 Kw	4 Hp / 3 Kw
Velocidad de corte / Cutting speed	26-86 mt/min	26-86 mt/min
Altura de trabajo / Working height	750 mm	760 mm
Peso / Weight	950 Kg	1100 Kg
Dimensiones / Dimensions	830x2450x1300 mm	2700x900x1420 mm
Nivel de ruido / Acoustic	70 Db	70 Db
☐ 90°	340 mm	445 mm
☐ 90°	500x340 mm	600x445 mm
☐ 90°	340 mm	445 mm
☐ 45° Derecha / Right	340 mm	430 mm
☐ 45° Derecha / Right	360x200 mm	440x360 mm
☐ 45° Derecha / Right	315 mm	400 mm
☐ 60° Derecha / Right	240 mm	310 mm
☐ 60° Derecha / Right	250x150 mm	310x420 mm
☐ 60° Derecha / Right	220 mm	310 mm
☐ 45° Izquierda / Left	340 mm	430 mm
☐ 45° Izquierda / Left	380x200 mm	440x420 mm
☐ 45° Izquierda / Left	320 mm	420 mm
☐ 60° Izquierda / Left	210 mm	210 mm
☐ 60° Izquierda / Left	260x100 mm	330x170 mm
☐ 60° Izquierda / Left	200 mm	200 mm



Pisador vertical hidráulico opcional.



Láser línea de corte opcional.

